



„Hatékony tekercsvágás”



ELŐNYÖK

- nagy sebesség 600 m/min
- egyszerű kezelés, gyors betanulás
- ipar 4.0 hatékonyságnövelő automatizálás
- minőségbiztosítási megoldások
- gyors megtérülés
- alacsony üzemeltetési költségek
- kompakt kialakítás, kis helyigény
- technológiai támogatás és internetes távfelügyelet
- prediktív karbantartás
- kiváló értéktartás

FELSZERELTSÉG

- körkés, ipari penge
- frikciós tengely
- tengely nélküli letekerrelő (opció)
- letekerrelő egységhez emelőasztal (opció)
- anyagleszorító vákuum asztal
- szélelszívás
- automata tekercskitolás (opció)
- automata tekercslerakás (opció)
- automata vágási méret beállítás (opció)
- nyomatellenőrzés (opció)

TEKERCS SZÉLESSÉG: 200-1300 mm 8-51"
MAXIMÁLIS TEKERC SÁTMÉRŐK: 800 mm 31"
LEGKISEBB VÁGÁSI SZÉLESSÉG: 50 mm 2"

TEKERCSVÁGÁSI SEBESSÉG: 15-600 m/min 50-2000'/min
FRIKCIÓS TENGYEL: 76 mm 3", 152 mm 6" (opció)
VÁGÁS: körkés, ipari penge

VÁGHATÓ ANYAGOK:
BOPP, PE, PET, PA, CPP
PAPÍR, AL (opció)

WWW.VARGAFLEXP.HU

