



*„tăiere eficientă”*



## AVANTAJE

- viteză mare 600 m/min.
- operare simplă, instruire rapidă
- ind. 4.0 automatizare pt. creșterea eficienței
- soluții pt. asigurarea calității
- recuperare rapidă a investiției
- costuri de exploatare reduse
- dezvoltare compactă, necesar mic de spațiu
- suport tehnologic, asistență prin internet
- mentenanță predictivă
- valoare excelentă de revânzare

## DOTĂRI

- cuțit rotativ, lamă industrială
- ax fricțiune
- debobinare fără ax (opțional)
- masă de ridicare pt. debobinare (opțional)
- masă cu vacuum pt. fixarea materialului
- exhaustare margini
- eliminare automată a rolei finale (opțional)
- descărcarea automată a rolei (opțional)
- reglarea automată a dimensiunii de tăiere (opțional)
- controlul calității tiparului (opțional)

[WWW.VARGAFLEXPLO.COM](http://WWW.VARGAFLEXPLO.COM)

LĂȚIME ROLĂ: 200-1300 mm 8-51"  
DIAMETRUL MAXIM AL ROLEI: 800 mm 31"  
LĂȚIMEA MINIMĂ DE TĂIERE: 50 mm 2"

VITEZA DE TĂIERE: 15-600 m/min 50-2000'/min  
AX FRICȚIUNE: 76 mm 3", 152 mm 6" (opțional)  
TĂIERE: cuțit rotativ, lamă industrială

MATERIALE DEBITABILE:  
BOPP, PE, PET, PA, CPP  
HÂRTIE, AL (opțional)

